









# REP




1200 X 1000 | 9 PIEDS | P. PLEIN



## DONNÉES TECHNIQUES

	Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 134
	Poids (kg +/- 4%)	7,6
	Matière	PP ou PEHD recyclé
	Charge statique* (kg)	1500
	Charge dynamique** (kg)	950
	Charge sur rayonnage*** (kg)	-

## CARACTÉRISTIQUES




	Couleur standard	Noir
	Rebords (mm)	6
	T° d'utilisation (°C)	-20 à +40

## OPTIONS

Sans rebords / Autres couleurs / Matière vierge / Bouchons anti-glisse

## CONDITIONNEMENT

(valeurs indicatives)

	Unités d'emballages (u.)	48
	Dimensions par pile (mm)	1200 x 1000 x 2400
	Camion (u.)	1248

## PERSONNALISATION

(nous consulter)

Thermographie



\* **Charge statique** : Charge uniformément répartie que la palette est capable de supporter, quand celle-ci est en appui sur une surface rigide, totalement plane et horizontale, à une température avoisinant les 20 °C.

\*\* **Charge dynamique** : Charge uniformément répartie que la palette est capable de supporter, quand celle-ci est transportée et manipulée par des fourches de chariot élévateur ou par un transpalette conventionnel, à une température avoisinant les 20 °C.

\*\*\* **Charge sur rayonnage** : Charge uniformément répartie que la palette est capable de supporter lorsque celle-ci est positionnée sur des lisses de rayonnage (standard) dans le sens 800 mm, à une température avoisinant les 20 °C.

Les valeurs mentionnées sont données à titre purement indicatif et sont basées sur l'expérience et les cas pratiques. En cas de variation de conditions de charges, de températures ou de stockage, ces valeurs pourraient se trouver modifiées.

Nous nous réservons le droit de modifier les données ci-jointes sans notification préalable.

**Nous recommandons de tester la palette dans les conditions réelles d'utilisation.**